


**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

No. MW/018R/CE/2019\_03

1. **TECHNOFLOOR STANDARD** MW-EN 13162-T4- DS(70,-) - DS(23,90)-CS(10)25-PL(5)50 -WS-WL(P)- MU1-SD52-AFr33
2. Rendeltetésszerű felhasználás:  
Épületek hőszigetelése
3. Gyártó:  
"TECHNO" Hőszigetelő üzem korlátolt felelősségű társaság  
Ryazan, Vostochny Promuzel 21/58  
Orosz Föderáció  
Tel.: +7 (4912) 911-240  
Fax +7 (4912) 911-232  
techno@zil.tn.ru
4. -
5. AVCP 1 (1+3)
6. Harmonizált műszaki szabvány: EN 13162:2012+A1:2015  
Notifikált szervezet neve és azonosító száma:  
No. 1023. Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín Česká republika/Czech Republic  
tel/phone: +420 577601541
7. A nyilatkozatban feltüntetett tulajdonságok:

| Alapvető tulajdonságok                                                                                                               | Teljesítmény                           | Harmonizált műszaki szabvány |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Deklarált hővezetési tényező, 10 °C, W/m²K                                                                                           | 0,037                                  | EN 13162:2012 + A1:2015      |
| Határérték eltérések, hosszúság, szélesség, mm                                                                                       | ±2/±1,5 %                              |                              |
| Vastagsági tartomány (10 mm léptékben), mm                                                                                           | 40-200                                 |                              |
| Vastagsági tűrés, mm                                                                                                                 | T4                                     |                              |
| Szögletességi eltérés, mm/m                                                                                                          | < 5                                    |                              |
| Felületegyenletességi eltérés, mm                                                                                                    | < 6                                    |                              |
| Nyomófeszültség 10% -os alakváltozásnál, kPa                                                                                         | CS(10)25                               |                              |
| Felületekre merőleges húzószilárdság, kPa                                                                                            | -                                      |                              |
| Pontszerű terhelhetőség, N                                                                                                           | PL(5)50                                |                              |
| Légáramlás ellenállás, kPa/m²                                                                                                        | 40 mm – 48.6/10.60<br>50 mm – 28.5/3.3 |                              |
| Dinamická tuhost, MN/m³                                                                                                              | 40 mm – 19.70<br>50 mm – 22.80         |                              |
| Mérteállandóság<br>- meghatározott hőmérsékleten<br>- meghatározott hőmérsékleti (23 °C) és páratartalmi (90% R.H.) viszonyok között | DS(70,-) <1<br>DS(23,90) <1            |                              |
| Tűzveszélyesség, Euroosztály                                                                                                         | A1                                     |                              |
| Vízfelvétel rövid ideig tartó vízbemerítéskor, kg/m²                                                                                 | WS <1                                  |                              |
| Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbemerítéskor, kg/m²                                                                                | WL(P)<3                                |                              |
| Páraáteresztő képesség, MU                                                                                                           | MU1                                    |                              |
| Veszélyes anyagok                                                                                                                    | Nem tartalmaz veszélyes anyagokat      |                              |

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: -

A gyártó nevében aláírva:

Termék Osztályvezető

08.10.2019


V. Savenkov